


# Maxgrip



**MONOBLOCK  
PROTECTED**

100% WATERTIGHT  
30% LONGER LIFE  
15% LESS WEIGHT



## Kdy zvolit permanentní magnetický upínač Maxgrip:

Permanentní magnetický upínač Maxgrip vyniká především svou vysokou upínací silou a univerzálností. Kombinace pólové desky s relativně jemným rovnoběžným uspořádáním pólů a možnosti plynule regulovat upínací sílu znamená velmi snadné centrování obrobků při soustružení i broušení.

### APLIKACE



Broušení na kulato

### TECHNOLOGIE



Permanentní

### PRŮMĚR UPÍNAČE



od 155 mm

### UPÍNAČÍ SÍLA



160 N/cm<sup>2</sup>

### PÓLOVÁNÍ



Rovnoběžné

## Další důležité parametry:

Mín. průměr obrobku:	40 mm
Limit přebroušení:	10 mm
Pólová rozteč:	T15 11 + 4 mm - ocel/epoxid

## Použití:

+ upnutí obrobků při soustružení a broušení na kulato

Katalogové číslo	D (mm)	H (mm)	G (mm)	D1 (mm)	Hmotnost (kg)
MAXGRIP155	155	57	5	50	7
MAXGRIP200	200	57	5	60	15
MAXGRIP250	250	57	5	80	22
MAXGRIP300	300	57	6	150	32
MAXGRIP350	350	57	6	170	43
MAXGRIP400	400	57	8	200	56

